



Nexans - YMZK 5X 25 CCA KL5 MGG

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K Cca-s1,d1,a1 klasse 5 5G25 mm²

Artikelnummer 0813230543
Artikelkortingsgroep 3019
Merk Nexans
Artikelnummer fabrikant 39000326
Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 25 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C 0.727 Ohm/km
Geleidervorm Rond
Aantal aders 5
Aderisolatie Polyolefine
Specificatie draadisolatie XLPE (VPE)
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleur
Aderschermbinnenveldsturing Nee
Glasvezelelement Nee
Met aardgeleider Ja
Binnenveldsturing Nee
Buitenveldsturing Nee
Schermbinnenveldsturing Nee
Litze Nee
Loodmantel Nee
Vochtbarrière Zonder
Bewapening/armering Zonder
Dwars waterdichte kabel Nee
Aantal hulpaders 0
Concentrische geleider Zonder
(Buiten)mantelmateriaal Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Grijs
Kabelgeometrie Rond
Geleider langswaterdicht Nee
Afscherming langswaterdicht Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens Cca

| | |
|-------------------------------|-------------|
| EN 13501-6 | |
| Euroklasse | s1 |
| rookontwikkeling | |
| volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | d1 |
| brandende vallende | |
| druppels/deeltjes | |
| volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | a1 |
| corrosiviteit/ | |
| zuurgraad volgens EN | |
| 13501-6 | |
| Functiebehoud | Zonder |
| volgens IEC 60331-1 | |
| Functiebehoud | Zonder |
| volgens IEC 60331-2 | |
| Functiebehoud | Zonder |
| volgens IEC 60331-3 | |
| Functiebehoud | Zonder |
| volgens EN 50200 | |
| Functiebehoud | Nee |
| volgens EN 50200 | |
| annex E | |
| Leidingbreedte ca. | 27 mm |
| Leidinghoogte ca. | 27 mm |
| Buitendiameter circa | 27.1 mm |
| Min. toegelaten | 216 mm |
| buigingsstraal, | |
| stationaire inzet/vast | |
| geplaatst | |
| Gewicht | 1693 kg/km |
| Max. toelaatbare | 90 °C |
| geleidertemperatuur | |
| Toegelaten | 0 - 60 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, flexibele | |
| montage | |
| Toegelaten | -20 - 80 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, vaste montage | |
| Nominale spanning | 0.6 kV |
| U0 | |
| Nominale spanning U | 1 kV |
| Geschikt voor | Nee |
| ondergrondse | |
| installatie | |
| Geschikt als | Ja |
| installatiekabel | |
| Gecertificeerd voor | Nee |
| scheepsapplicaties | |
| Geschikt als middens | Nee |
| panningskabel | |
| Geschikt als | Nee |
| hoogspanningskabel | |
| Gecertificeerd voor | Nee |
| luchthaven | |
| verlichtingskabel | |
| Met knaagdierbescher | Nee |
| ming | |
| Functiebehoud | Nee |
| volgens BS 6387 CWZ | |
| Functiebehoud | Nee |
| volgens BS 8434-2 | |
| Functiebehoud | Nee |
| volgens BS 8491 | |

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024