



# TKF - YMZK 3X185 B2CA KL2 MGG

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K B2ca-s1,d1,a1 klasse 2 3G185 mm<sup>2</sup>

<b>Model</b>	YMZK
<b>Variante</b>	3X185 B2CA KL2 MGG
<b>Artikelnummer</b>	0812300324
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3039
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	180057
<b>GTIN</b>	08713182272210

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	185 mm <sup>2</sup>
<b>Geleiderdiameter</b>	18.5 mm
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 2 = samengeslagen
<b>Geleidervorm</b>	Sectorvormig
<b>Aantal aders</b>	3
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Ja
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	B2ca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	41.3 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	352 mm
<b>Gewicht</b>	5518 kg/km
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C

**Toegelaten** 0 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 0.6 kV  
**U0**  
**Nominale spanning U** 1 kV  
**Geschikt als** Ja  
**installatiekabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als middens** Nee  
**panningskabel**  
**Geschikt als** Nee  
**hoogspanningskabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 11-01-2025