



TKF - YMZK 4X120 B2CA KL2 MGG

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K B2ca-s1,d1,a1 klasse 2 4G120 mm²

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Model | YMZK |
| Variant | 4X120 B2CA KL2 MGG |
| Artikelnummer | 0812280424 |
| Artikelkortingsgroep | 3039 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer | 180090 |
| fabrikant | |
| GTIN | 08713182272548 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 120 mm ² |
| Geleiderdiameter | 15 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Geleidervorm | Sectorvormig |
| Aantal aders | 4 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Ja |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | B2ca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 39.1 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 331 mm |
| Gewicht | 4916 kg/km |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |

Toegelaten 0 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024