



TKF - YMZK 4X 50 CCA KL2 MGG

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K Cca-s1,d1,a1 klasse 2 4G50 mm²

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Model | YMZK |
| Variante | 4X 50 CCA KL2 MGG |
| Artikelnummer | 0812250423 |
| Artikelkortingsgroep | 3044 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer | 175084 |
| fabrikant | |
| GTIN | 08713182270209 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 50 mm ² |
| Geleiderdiameter | 9.2 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Geleidervorm | Sectorvormig |
| Aantal aders | 4 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Mantelkleur | Grijs |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Cca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 27.3 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 234 mm |
| Gewicht | 2040 kg/km |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | 0 - 70 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -40 - 70 °C |
| Nominale spanning | 0.6 kV |

U0

Nominale spanning U 1 kV

Geschikt als Ja

installatiekabel

Gecertificeerd voor Nee

scheepsapplicaties

Geschikt als middens Nee

panningskabel

Geschikt als Nee

hoogspanningskabel

Gecertificeerd voor Nee

luchthaven

verlichtingskabel

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024