



TKF - YMZK 1X 16 B2CA KL2

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K B2ca-s1,d1,a1 klasse 2 1x16 mm²

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | YMZK |
| Variante | 1X 16 B2CA KL2 |
| Artikelnummer | 0812220124 |
| Artikelkortingsgroep | 3039 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer fabrikant | 180002 |
| GTIN | 08713182271664 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 16 mm ² |
| Geleiderdiameter | 4.85 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 1 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Ja |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | B2ca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 11 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 88 mm |
| Gewicht | 258 kg/km |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |

| | |
|--|-------------|
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | 0 - 70 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -40 - 70 °C |
| Nominale spanning U0 | 0.6 kV |
| Nominale spanning U | 1 kV |
| UV-bestendig | Ja |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middens panningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024