



# TKF - YMZK 5X 10 CCA KL2 MGG

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K Cca-s1,d1,a1 klasse 2 5G10 mm<sup>2</sup>

<b>Model</b>	YMZK
<b>Variante</b>	5X 10 CCA KL2 MGG
<b>Artikelnummer</b>	0812210523
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3044
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer</b>	175106
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08713182270421

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Geleiderdiameter</b>	3.85 mm
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 2 = samengeslagen
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Aantal aders</b>	5
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Ja
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Cca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	18.6 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	148 mm
<b>Gewicht</b>	754 kg/km
<b>Max. toelaatbare</b>	90 °C

**geleidertemperatuur**  
**Toegelaten** 0 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 0.6 kV  
**U0**  
**Nominale spanning U** 1 kV  
**UV-bestendig** Ja  
**Geschikt als** Ja  
**installatiekabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als middens** Nee  
**panningskabel**  
**Geschikt als** Nee  
**hoogspanningskabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**  
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024