



Nexans - YMZK 5X 4 CCA KL1 MGG

Halogeenrijke installatiekabel type YMz1K Cca-s1,d1,a1 klasse 1 5G4 mm²

Artikelnummer 0812190543
Artikelkortingsgroep 3013
Merk Nexans
Artikelnummer fabrikant 10515550
GTIN 05413404299355

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 4 mm²
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Geleiderweerstand bij 20°C 4.61 Ohm/km
Geleidervorm Rond
Aantal aders 5
Aderisolatie Polyolefine
Specificatie draadisolatie XLPE (VPE)
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleur
Aderscherm Nee
Glasvezelelement Nee
Met aardgeleider Ja
Binnenveldsturing Nee
Buitenveldsturing Nee
Scherm Nee
Litze Nee
Loodmantel Nee
Vochtbarrière Zonder
Bewapening/armering Zonder
Dwars waterdichte kabel Nee
Aantal hulpaders 0
Concentrische geleider Zonder
(Buiten)mantelmateriaal Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Grijs
Kabelgeometrie Rond
Geleider langswaterdicht Nee
Afscherming langswaterdicht Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens Cca

| | |
|-------------------------------|-------------|
| EN 13501-6 | |
| Euroklasse | s1 |
| rookontwikkeling | |
| volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | d1 |
| brandende vallende | |
| druppels/deeltjes | |
| volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | a1 |
| corrosiviteit/ | |
| zuurgraad volgens EN | |
| 13501-6 | |
| Functiebehoud | Zonder |
| volgens IEC 60331-1 | |
| Functiebehoud | Zonder |
| volgens IEC 60331-2 | |
| Functiebehoud | Zonder |
| volgens IEC 60331-3 | |
| Functiebehoud | Zonder |
| volgens EN 50200 | |
| Functiebehoud | Nee |
| volgens EN 50200 | |
| annex E | |
| Leidingbreedte ca. | 14 mm |
| Leidinghoogte ca. | 14 mm |
| Buitendiameter circa | 14 mm |
| Min. toegelaten | 112 mm |
| buigingsstraal, | |
| stationaire inzet/vast | |
| geplaatst | |
| Gewicht | 440 kg/km |
| Max. toelaatbare | 90 °C |
| geleidertemperatuur | |
| Toegelaten | 0 - 60 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, flexibele | |
| montage | |
| Toegelaten | -20 - 80 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, vaste montage | |
| Nominale spanning | 0.6 kV |
| U0 | |
| Nominale spanning U | 1 kV |
| UV-bestendig | Ja |
| Geschikt voor | Nee |
| ondergrondse | |
| installatie | |
| Geschikt als | Ja |
| installatiekabel | |
| Gecertificeerd voor | Nee |
| scheepsapplicaties | |
| Geschikt als middens | Nee |
| panningskabel | |
| Geschikt als | Nee |
| hoogspanningskabel | |
| Gecertificeerd voor | Nee |
| luchthaven | |
| verlichtingskabel | |
| Met knaagdierbescher | Nee |
| ming | |
| Functiebehoud | Nee |
| volgens BS 6387 CWZ | |
| Functiebehoud | Nee |
| volgens BS 8434-2 | |
| Functiebehoud | Nee |
| volgens BS 8491 | |

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024