



# TKF - ZG-YMZKAS 4X 16 CCA KL2

Halogeenrijke installatiegrondkabel type Z1G-  
YMz1Kas Cca-s1,d1,a1 klasse 2 4x16 mm<sup>2</sup>

<b>Model</b>	ZG-YMZKAS
<b>Variante</b>	4X 16 CCA KL2
<b>Artikelnummer</b>	0850220423
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3044
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer</b>	175631
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08713182271503

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	16 mm <sup>2</sup>
<b>Geleiderdiameter</b>	4.85 mm
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 2 = samengeslagen
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Litze</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Cca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	22.9 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	229 mm
<b>Gewicht</b>	1307 kg/km
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	0 - 70 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 70 °C

**Nominale spanning** 0.6 kV

**U0**

**Nominale spanning U** 1 kV

**Nom. equivalente** 16 mm<sup>2</sup>

**koperdoorsnede**

**bewapening**

**Geschikt als** Ja

**installatiekabel**

**Gecertificeerd voor** Nee

**scheepsapplicaties**

**Geschikt als middens** Nee

**panningskabel**

**Geschikt als** Nee

**hoogspanningskabel**

**Gecertificeerd voor** Nee

**luchthaven**

**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024