



# TKF - ZO-YMZKAS 5X 6 B2CA KL1

Halogeenvrije installatiegrondkabel type Z1O-  
YMz1Kas B2ca-s1,d1,a1 klasse 1 5x6 mm<sup>2</sup>

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | ZO-YMZKAS      |
| <b>Variante</b>             | 5X 6 B2CA KL1  |
| <b>Artikelnummer</b>        | 0850200524     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 3010           |
| <b>Merk</b>                 | TKF            |
| <b>Artikelnummer</b>        | 180520         |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 08713182273248 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>   | 6 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 2.73 mm            |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 1 = massief |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond               |
| <b>Aantal aders</b>   | 5                  |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                     | Ja                 |
| <b>Litze</b>  | Ja                 |
| <b>Bewapening/armering</b>  | Gevlochten(tres)   |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs              |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Ja                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                     | Ja                 |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>  | Ja                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                   | Ja                 |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | B2ca               |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | s1                 |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | d1                 |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | a1                 |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 19.3 mm            |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>   | 154 mm             |
| <b>Gewicht</b>  | 693 kg/km          |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                  | 90 °C             |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b> | 0 - 70 °C         |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>     | -40 - 70 °C       |
| <b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>                       | 0.6 kV            |
| <b>Nominale spanning U</b>                                   | 1 kV              |
| <b>Nom. equivalente koperdoorsnede</b>                       | 6 mm <sup>2</sup> |
| <b>bewapening</b>  |                   |
| <b>UV-bestendig</b>  | Ja                |
| <b>Geschikt als installatiekabel</b>                         | Ja                |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>                | Nee               |
| <b>Geschikt als middenspanningskabel</b>                     | Nee               |
| <b>Geschikt als hoogspanningskabel</b>                       | Nee               |
| <b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>      | Nee               |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024