



TKF - ZO-YMZKAS 10X 2,5 B2CA KL1

Halogeenvrije installatiegrondkabel type Z1O-YMz1Kas B2ca-s1,d1,a1 klasse 1 10x2,5 mm²

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Model | ZO-YMZKAS |
| Variante | 10X 2,5 B2CA KL1 |
| Artikelnummer | 0850181024 |
| Artikelkortingsgroep | 3010 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer | 180528 |
| fabrikant | |
| GTIN | 08713182273323 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 2.5 mm ² |
| Geleiderdiameter | 1.74 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 10 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Litze | Ja |
| Bewapening/armering | Gevlochten(tres) |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Ja |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | B2ca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 22.8 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 167 mm |
| Gewicht | 786 kg/km |

| | |
|--|---------------------|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | 0 - 70 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -40 - 70 °C |
| Nominale spanning U₀ | 0.6 kV |
| Nominale spanning U | 1 kV |
| Nom. equivalente koperdoorsnede | 2.5 mm ² |
| bewapening | |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthavenverlichtingskabel | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024