



# TKF - ZS-YMZKAFAS 3X240 B2CA KL2 ZGG

Halogeenvrije EMC-motorkabel type Z1S-  
YMz1Kafas EMC B2ca-s1,d1,a1 3x240 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 0900310324  
**Artikelkortingsgroep** 3103  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 180913  
**fabrikant**  
**GTIN** 08713182277840

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 240 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 20.3 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleidervorm** Rond  
**Aantal aders** 3  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Scherm** Ja  
**Mantelkleur** Grijs  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)** Ja  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** B2ca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Buitendiameter circa** 63.9 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 511 mm  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 90 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur** 0 - 70 °C

**kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
Nominale spanning 0.6 kV  
**U0**  
Nominale spanning U 1 kV  
Nom. equivalente 120 mm<sup>2</sup>  
**koperdoorsnede**  
**bewapening**  
UV-bestendig Ja  
Geschikt voor Ja  
**ondergrondse  
installatie**  
Geschikt als Ja  
**installatiekabel**  
Gecertificeerd voor Nee  
**scheepsapplicaties**  
Geschikt als middens Nee  
**panningskabel**  
Geschikt als Nee  
**hoogspanningskabel**  
Gecertificeerd voor Nee  
**luchthaven  
verlichtingskabel**  
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024