



# TKF - ZS-YMZKAFAS 3X 25 B2CA KL2 ZGG

Halogeenvrije EMC-motorkabel type Z1S-  
YMz1Kafas EMC B2ca-s1,d1,a1 3x25 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 0900230324  
**Artikelkortingsgroep** 3103  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 180905  
**fabrikant**  
**GTIN** 0871318227765

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 25 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 6.15 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleidervorm** Rond  
**Aantal aders** 3  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Schermbestand** Ja  
**Mantelkleur** Grijs  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)** Ja  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** B2ca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Buitendiameter circa** 24.4 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 195 mm  
**Gewicht** 1382 kg/km  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 90 °C  
**Toegelaten** 0 - 70 °C

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>buitentemperatuur<br/>kabel, flexibele<br/>montage</b>       |                    |
| <b>Toegelaten</b>   | -40 - 70 °C        |
| <b>buitentemperatuur<br/>kabel, vaste montage</b>               |                    |
| <b>Nominale spanning</b>  | 0.6 kV             |
| <b>U0</b>   |                    |
| <b>Nominale spanning U</b>                                      | 1 kV               |
| <b>Nom. equivalente<br/>koperdoorsnede</b>                      | 16 mm <sup>2</sup> |
| <b>bewapening</b>   |                    |
| <b>UV-bestendig</b>   | Ja                 |
| <b>Geschikt voor<br/>ondergrondse<br/>installatie</b>           | Ja                 |
| <b>Geschikt als<br/>installatiekabel</b>                        | Ja                 |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>scheepsapplicaties</b>               | Nee                |
| <b>Geschikt als middens<br/>panningskabel</b>                   | Nee                |
| <b>Geschikt als<br/>hoogspanningskabel</b>                      | Nee                |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>luchthaven<br/>verlichtingskabel</b> | Nee                |

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024