



# TKF - ZS-YMZKAFAS 3X 35 B2CA KL2 ZGG

Halogeenvrije EMC-motorkabel type Z1S-  
YMz1Kafas EMC B2ca-s1,d1,a1 3x35 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 0900240324  
**Artikelkortingsgroep** 3103  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 180906  
**fabrikant**  
**GTIN** 0871318227772

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 35 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 7.65 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleidervorm** Rond  
**Aantal aders** 3  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Scherm** Ja  
**Mantelkleur** Grijs  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)** Ja  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** B2ca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Buitendiameter circa** 27.7 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 222 mm  
**Gewicht** 1791 kg/km  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 90 °C  
**Toegelaten** 0 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
Nominale spanning 0.6 kV

**U0**  
Nominale spanning U 1 kV

**Nom. equivalente  
koperdoorsnede**  
16 mm<sup>2</sup>

**bewapening**  
UV-bestendig Ja

**Geschikt voor  
ondergrondse  
installatie**  
Ja

**installatiekabel**  
Gecertificeerd voor Nee

**scheepsapplicaties**  
Geschikt als middens Nee

**panningskabel**  
Geschikt als Nee

**hoogspanningskabel**  
Gecertificeerd voor Nee

**luchthaven  
verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024