



Nexans - ZG-YMZKAS 4X240 B2CA KL2

Halogeenrijke installatiegrondkabel type Z1G-YMz1Kas B2ca-s1,d1,a1 klasse 2 4x240 mm²

Artikelnummer 0850310444
Artikelkortingsgroep 3019
Merk Nexans
GTIN 05413404297207

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 240 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Geleiderweerstand bij 20°C 0.075 Ohm/km
Geleidervorm Sectorvormig
Aantal aders 4
Aderisolatie Polyolefine
Specificatie draadisolatie XLPE (VPE)
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleur
Aderscherm Nee
Glasvezelelement Nee
Met aardgeleider Ja
Binnenveldsturing Nee
Buitenveldsturing Nee
Scherm Nee
Litze Nee
Loodmantel Nee
Aantal hulpaders 0
Concentrische geleider Zonder
Bewapening (Buiten)mantelmateriaal Ja
Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Grijs
Kabelgeometrie Rond
Geleider langswaterdicht Nee
Afscherming langswaterdicht Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes d1

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | a1 |
| corrosiviteit/ | |
| zuurgraad volgens EN | |
| 13501-6 | |
| Halogeenvrij volgens | Ja |
| EN 60754-1/2 | |
| Halogeenvrij volgens | Ja |
| IEC 60754-2 | |
| Brandvertraging | Conform IEC/EN 60332-3-24 |
| Rookarm vlgs. EN | Ja |
| 61034-2 | |
| Rookarm vlgs. IEC | Ja |
| 61034-2 | |
| Isolatiebehoud vlgs. | Nee |
| IEC 60331 | |
| Isolatiebehoud | Zonder |
| Functiebehoud | Zonder |
| Buitendiameter circa | 60.5 mm |
| Max. toelaatbare | 90 °C |
| geleidertemperatuur | |
| Toegelaten | 0 - 60 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, flexibele | |
| montage | |
| Toegelaten | -20 - 80 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, vaste montage | |
| Nominale spanning | 0.6 kV |
| U0 | |
| Nominale spanning U | 1 kV |
| Nom. equivalente | 120 mm ² |
| koperdoorsnede | |
| bewapening | |
| Geschikt als | Ja |
| installatiekabel | |
| Gecertificeerd voor | Nee |
| scheepsapplicaties | |
| Geschikt als middens | Nee |
| panningskabel | |
| Geschikt als | Nee |
| hoogspanningskabel | |
| Gecertificeerd voor | Nee |
| luchthaven | |
| verlichtingskabel | |

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024