



TKF - ZG-YMZKAS 1X150 CCA KL2

Halogeenvrije installatiegrondkabel type Z1G-
YMz1Kas Cca-s1,d1,a1 klasse 2 1x150 mm²

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | ZG-YMZKAS |
| Variant | 1X150 CCA KL2 |
| Artikelnummer | 0850290123 |
| Artikelkortingsgroep | 3044 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer | 175606 |
| fabrikant | |
| GTIN | 08713182271251 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 150 mm ² |
| Geleiderdiameter | 15.7 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 1 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Litze | Nee |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Ja |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Cca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 26.5 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 265 mm |
| Gewicht | 2370 kg/km |
| Max. toelaatbare | 90 °C |

geleidertemperatuur
Toegelaten 0 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
Nom. equivalente 75 mm²
koperdoorsnede
bewapening
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024