



# TKF - ZG-YMZKAS 1X150 B2CA KL2

Halogeenvrije installatiegrondkabel type Z1G-YMz1Kas B2ca-s1,d1,a1 klasse 2 1x150 mm<sup>2</sup>

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | ZG-YMZKAS      |
| <b>Variante</b>             | 1X150 B2CA KL2 |
| <b>Artikelnummer</b>        | 0850290124     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 3039           |
| <b>Merk</b>                 | TKF            |
| <b>Artikelnummer</b>        | 180606         |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 08713182273538 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper                    |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank                    |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>   | 150 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 15.7 mm                  |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 2 = samengeslagen |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond                     |
| <b>Aantal aders</b>   | 1                        |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                     | Ja                       |
| <b>Litze</b>  | Nee                      |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Ja                       |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                     | Ja                       |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>  | Ja                       |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                   | Ja                       |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | B2ca                     |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | s1                       |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | d1                       |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | a1                       |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 26.5 mm                  |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>   | 265 mm                   |
| <b>Gewicht</b>  | 2370 kg/km               |
| <b>Max. toelaatbare</b>   | 90 °C                    |

**geleidertemperatuur**  
**Toegelaten** 0 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 0.6 kV  
**U0**  
**Nominale spanning U** 1 kV  
**Nom. equivalente** 75 mm<sup>2</sup>  
**koperdoorsnede**  
**bewapening**  
**Geschikt als** Ja  
**installatiekabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als middens** Nee  
**panningskabel**  
**Geschikt als** Nee  
**hoogspanningskabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024