



# TKF - ZG-YMZKAS 3X 35 B2CA KL2

Halogeenvrije installatiegrondkabel type Z1G-  
YMz1Kas B2ca-s1,d1,a1 klasse 2 3x35 mm<sup>2</sup>

<b>Model</b>	ZG-YMZKAS
<b>Variante</b>	3X 35 B2CA KL2
<b>Artikelnummer</b>	0850240324
<b>Artikeltortingsgroep</b>	3039
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer</b>	180622
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08713182273699

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	35 mm <sup>2</sup>
<b>Geleiderdiameter</b>	7.65 mm
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 2 = samengeslagen
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Aantal aders</b>	3
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Litze</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Euroklasse</b>	B2ca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	s1
<b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	d1
<b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	a1
<b>corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Buitendiameter circa</b>	27.8 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	278 mm
<b>Gewicht</b>	1901 kg/km
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	0 - 70 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 70 °C
<b>Nominale spanning</b>	0.6 kV

**U0****Nominale spanning U** 1 kV**Nom. equivalente** 16 mm<sup>2</sup>**koperdoorsnede****bewapening****Geschikt als** Ja**installatiekabel****Gecertificeerd voor** Nee**scheepsapplicaties****Geschikt als middens** Nee**panningskabel****Geschikt als** Nee**hoogspanningskabel****Gecertificeerd voor** Nee**luchthaven****verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024