



# Eldra - MONTAGESNOER 0,5 DONKERBLAUW 90 ECA

Montagesnoer 90°C (H05V2-K) Eca 0,5 mm<sup>2</sup>  
donkerblauw

<b>Model</b>	H05V2-K Eca
<b>Variant</b>	0,5 mm <sup>2</sup> DBU
<b>Artikelnummer</b>	5001092931
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3115
<b>Merk</b>	Eldra
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	20301.13066.0079.E
<b>GTIN</b>	08716286448857

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>	39 Ohm/km
<b>Aantal aders</b>	1
<b>Draden gedraaid</b>	Nee
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Specificatie draadisolatie</b>	Overig
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Nee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Scherm</b>	Nee
<b>Litze</b>	Nee
<b>Vochtbarrière</b>	Zonder
<b>Bewapening/armering</b>	Zonder
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Euroklasse</b>	Eca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	2.1 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-5 - 90 °C
<b>Nominale spanning U0</b>	300 V

**Nominale spanning U** 500 V  
**Geleidervorm** Rond  
**Geschikt als** Ja  
**installatiekabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024