



Eupen - MONTAGESNOER 120 ZWART ECA

Montagesnoer (H07V-K) Eca 120 mm² zwart

Model	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aa
Variant	Montagesnoer 120 Eca
Artikelnummer	5000280411
Artikelkortingsgroep	3052
Merk	Eupen
Artikelnummer fabrikant	N052006
GTIN	05413260716225

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	120 mm ²
AWG-maat	0000
Geleiderdiameter	14.1 mm
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	0.161 Ohm/km
Aantal aders	1
Draden gedraaid	Nee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Identificatie-/codeerkl eur ader	Overig
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Verscheidene, meerdere
Met aardgeleider	Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C
Scherm	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Vochtbarrière	Zonder
Bewapening/armering	Zonder
Aantal hulpaders (Buiten)mantelmateriaal	0 Zonder
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Kabelgeometrie	Rond
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens	

EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC	
60811-404	
Koudebestendig	Ja
volgens EN	
60811-504+505+506	
Buitendiameter circa	17.3 mm
Toegelaten	5 - 50 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-25 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	450 V
U0	
Min. toegelaten	69.2 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Geschikt als	Ja
installatiekabel	
Gecertificeerd voor	Nee
scheepsapplicaties	
Gecertificeerd voor	Nee
luchthaven	
verlichtingskabel	
Gewicht	1131 kg/km
Functiebehoud	Nee
volgens BS 6387 CWZ	
Functiebehoud	Nee
volgens BS 8434-2	
Functiebehoud	Nee
volgens BS 8491	

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024