



Eupen - MONTAGESNOER 95 ZWART ECA

Montagesnoer (H07V-K) Eca 95 mm² zwart

Model	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aa
Variant	Montagesnoer 95 Eca
Artikelnummer	5000270411
Artikelkortingsgroep	3052
Merk	Eupen
Artikelnummer fabrikant	N051006

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	95 mm ²
AWG-maat	0000
Geleiderdiameter	12.4 mm
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	0.206 Ohm/km
Aantal aders	1
Draden gedraaid	Nee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Identificatie-/codeerkl eur ader	Overig
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Verscheidene, meerdere
Met aardgeleider	Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C
Scherm	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Vochtbarrière	Zonder
Bewapening/armering	Zonder
Dwars waterdichte kabel	Nee
Aantal hulpaders	0
Met knaagdierbescher ming	Nee
(Buiten)mantelmateria al	Zonder
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart

Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-1	60 min.
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-2	60 min.
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-3	60 min.
Funcatiebehoud volgens EN 50200	Zonder
Funcatiebehoud volgens EN 50200 annex E	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Buitendiameter circa	15.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-25 - 70 °C
Nominale spanning U0	450 V
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	62.4 mm
Geschikt voor	Nee

**ondergrondse
installatie**
Nominale spanning U 750 V
Geleidervorm Rond
Geschikt als Ja
installatiekabel
**Gecertificeerd voor
scheepsapplicaties** Nee
**Gecertificeerd voor
luchthaven
verlichtingskabel**
Gewicht 901 kg/km
**Aantal strengen per
geleider** 441
Streng diameter 0.5 mm
Funciebehoud Nee
volgens BS 6387 CWZ
Funciebehoud Nee
volgens BS 8434-2
Funciebehoud Nee
volgens BS 8491

Dit productblad is gegenereerd op 08-01-2025