



# Eupen - MONTAGESNOER 35 GROEN/GEEL ECA

Montagesnoer (H07V-K) Eca 35 mm<sup>2</sup>  
groen/geel

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Model</b>                   | Voedingskabel < 1 kV,<br>voor vaste aa |
| <b>Variant</b>                 | Montagesnoer 35 Eca                    |
| <b>Artikelnummer</b>           | 5000241011                             |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3052                                   |
| <b>Merk</b>                    | Eupen                                  |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | N048086                                |
| <b>GTIN</b>                    | 05413260715884                         |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                    | Koper                  |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                  | Blank                  |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>           | 35 mm <sup>2</sup>     |
| <b>AWG-maat</b>                             | 0000                   |
| <b>Geleiderdiameter</b>                     | 7.8 mm                 |
| <b>Samenstelling geleider</b>               | Klasse 5 = soepel      |
| <b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>           | 0.554 Ohm/km           |
| <b>Aantal aders</b>                         | 1                      |
| <b>Draden gedraaid</b>                      | Nee                    |
| <b>Aderisolatie</b>                         | PVC                    |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>           | Overig                 |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>       | Ja                     |
| <b>Identificatie-/codeerkl eur ader</b>     | Overig                 |
| <b>Adercodering</b>                         | Kleur                  |
| <b>Aderkleur</b>                            | Verscheidene, meerdere |
| <b>Met aardgeleider</b>                     | Nee                    |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b> | 70 °C                  |
| <b>Scherm</b>                               | Nee                    |
| <b>Litze</b>                                | Nee                    |
| <b>Loodmantel</b>                           | Nee                    |
| <b>Vochtbarrière</b>                        | Zonder                 |
| <b>Bewapening/armering</b>                  | Zonder                 |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>              | Nee                    |
| <b>Aantal hulpaders</b>                     | 0                      |
| <b>Met knaagdierbescherming</b>             | Nee                    |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>  | Zonder      |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                                       | Overig      |
| <b>Mantelkleur</b>  | Overig      |
| <b>Kabelgeometrie</b>   | Rond        |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Ja          |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>                 | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                     | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                     | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                     | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                     | Nee         |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>  | Nee         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                   | Nee         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                   | Nee         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                   | Nee         |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | Eca         |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | Zonder      |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | Zonder      |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | Zonder      |
| <b>Functiebehoud volgens IEC 60331-1</b>                                  | 60 min.     |
| <b>Functiebehoud volgens IEC 60331-2</b>                                  | 60 min.     |
| <b>Functiebehoud volgens IEC 60331-3</b>                                  | 60 min.     |
| <b>Functiebehoud volgens EN 50200</b>                                     | Zonder      |
| <b>Functiebehoud volgens EN 50200 annex E</b>                             | Nee         |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                                | Nee         |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>                        | Ja          |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 10.2 mm     |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>              | 5 - 50 °C   |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                  | -25 - 70 °C |
| <b>Nominale spanning U0</b>   | 450 V       |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b> | 40.8 mm   |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>                           | Nee       |
| <b>Nominale spanning U</b>  | 750 V     |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond      |
| <b>Geschikt als installatiekabel</b>                                    | Ja        |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>                           | Nee       |
| <b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>                 | Nee       |
| <b>Gewicht</b>  | 357 kg/km |
| <b>Aantal strengen per geleider</b>                                     | 280       |
| <b>Streng diameter</b>  | 0.39 mm   |
| <b>Funcatiebehoud volgens BS 6387 CWZ</b>                               | Nee       |
| <b>Funcatiebehoud volgens BS 8434-2</b>                                 | Nee       |
| <b>Funcatiebehoud volgens BS 8491</b>                                   | Nee       |

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024