



# Eupen - MONTAGESNOER 10 BLAUW ECA

Montagesnoer (H07V-K) Eca 10 mm<sup>2</sup> blauw

**Artikelnummer** 5000210211  
**Artikelkortingsgroep** 3052  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer fabrikant** N045046

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 10 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 4.1 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 1.91 Ohm/km  
**Aantal aders** 1  
**Draden gedraaid** Nee  
**Aderisolatie** PVC  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Identificatie-/codeerkl eur ader** Overig  
**Adercodering** Kleur  
**Aderkleur** Verscheidene, meerdere  
**Met aardgeleider** Nee  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 70 °C  
**Scherm** Nee  
**Litze** Nee  
**Loodmantel** Nee  
**Vochtbarrière** Zonder  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Aantal hulpaders (Buiten)mantelmateriaal** 0 Zonder  
**Specificatie mantelmateriaal** Overig  
**Mantelkleur** Blauw  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Eca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse** Zonder

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 Euroklasse</b> | Zonder              |
| <b>corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6</b>                        |                     |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                                | Nee                 |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>                        | Ja                  |
| <b>Buitendiameter circa Toegelaten</b>                                    | 6.1 mm<br>5 - 50 °C |
| <b>buitentemperatuur kabel, flexibele montage Toegelaten</b>              | -25 - 70 °C         |
| <b>buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                             |                     |
| <b>Nominale spanning U0</b>   | 450 V               |
| <b>Nominale spanning U</b>  | 750 V               |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond                |
| <b>Geschikt als installatiekabel</b>                                      | Ja                  |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>                             | Nee                 |
| <b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>                   | Nee                 |
| <b>Gewicht</b>  | 108 kg/km           |
| <b>Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ</b>                                  | Nee                 |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8434-2</b>                                    | Nee                 |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8491</b>                                      | Nee                 |

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024