



Eupen - MONTAGESNOER 0,75 BLAUW ECA

Montagesnoer (H05V-K) Eca 0,75 mm² blauw

Artikelnummer 5000120211
Artikelkortingsgroep 3052
Merk Eupen
Artikelnummer N039044
fabrikant
GTIN 05413260575532

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 0.75 mm²
AWG-maat 0000
Geleiderdiameter 1.1 mm
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C 26 Ohm/km
Aantal aders 1
Draden gedraaid Nee
Aderisolatie PVC
Specificatie draadisolatie Overig
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Identificatie-/codeerkl eur ader Overig
Adercodering Kleur
Aderkleur Verscheidene, meerdere
Met aardgeleider Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 70 °C
Scherm Nee
Litze Nee
Loodmantel Nee
Vochtbarrière Zonder
Bewapening/armering Zonder
Aantal hulpaders 0
(Buiten)mantelmateriaal Zonder
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Blauw
Kabelgeometrie Rond
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse rookontwikkeling Zonder

volgens EN 13501-6 Euroklasse	Zonder
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Buitendiameter circa	2.3 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-25 - 70 °C
Nominale spanning U₀	300 V
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	9.2 mm
Nominale spanning U	500 V
Geleidervorm	Rond
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Gewicht	10.8 kg/km
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ	Nee
Functiebehoud volgens BS 8434-2	Nee
Functiebehoud volgens BS 8491	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024