



Eldra - MONTAGESNOER 2,5 ZWART 90 HV ECA

Halogeenvrij montagesnoer 90°C (H07Z-K)
Eca 2,5 mm² zwart

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Model | H07Z-K Eca |
| Variant | 2,5 mm ² BK |
| Artikelnummer | 5007180431 |
| Artikelkortingsgroep | 3116 |
| Merk | Eldra |
| Artikelnummer fabrikant | 20304.01536.0182.E |
| GTIN | 08716286428088 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|--|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 2.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 7.98 Ohm/km |
| Aantal aders | 1 |
| Draden gedraaid | Nee |
| Aderisolatie | Polyolefine |
| Specificatie draadisolatie | XLPE (VPE) |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Adercodering | Kleur |
| Aderkleur | Zwart |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Scherm | Nee |
| Litze | Nee |
| Vochtbarrière | Zonder |
| Bewapening/armering | Zonder |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Buitendiameter circa | 3.5 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -20 - 90 °C |
| Nominale spanning | 450 V |

U0**Nominale spanning U** 750 V**Geleidervorm** Rond**Geschikt als** Ja**installatiekabel****Gecertificeerd voor** Nee**scheepsapplicaties****Gecertificeerd voor** Nee**luchthaven****verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024