



# Eldra - MONTAGESNOER 1 BLAUW 90 HV ECA

Halogeen vrij montagesnoer 90°C (H05Z-K)  
Eca 1 mm<sup>2</sup> blauw

<b>Model</b>	H05Z-K Eca
<b>Variant</b>	1 mm <sup>2</sup> BU
<b>Artikelnummer</b>	5007140231
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3116
<b>Merk</b>	Eldra
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	20304.01226.0084.E
<b>GTIN</b>	08716286426312

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>	19.5 Ohm/km
<b>Aantal aders</b>	1
<b>Draden gedraaid</b>	Nee
<b>Aderisolatie</b>	Polyolefine
<b>Specificatie draadisolatie</b>	XLPE (VPE)
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Aderkleur</b>	Blauw
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Scherm</b>	Nee
<b>Litze</b>	Nee
<b>Vochtbarrière</b>	Zonder
<b>Bewapening/armering</b>	Zonder
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	2.4 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-20 - 90 °C
<b>Nominale spanning</b>	300 V

**U0****Nominale spanning U** 500 V**Geleidervorm** Rond**Geschikt als** Ja**installatiekabel****Gecertificeerd voor** Nee**scheepsapplicaties****Gecertificeerd voor** Nee**luchthaven****verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024