



# Eupen - MONTAGESNOER 16 ZWART 90 ECA

Montagesnoer 90°C (H07V2-K) Eca 16 mm<sup>2</sup>  
zwart

**Artikelnummer** 5001220411  
**Artikelkortingsgroep** 3052  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer** N109006  
**fabrikant**  
**GTIN** 05413260722929

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 16 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 5.2 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 1.21 Ohm/km  
**Aantal aders** 1  
**Draden gedraaid** Nee  
**Aderisolatie** PVC  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Identificatie-/codeerkleur ader** Overig  
**Adercodering** Kleur  
**Aderkleur** Verscheidene, meerdere  
**Met aardgeleider** Nee  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 70 °C  
**Scherm** Nee  
**Litze** Nee  
**Loodmantel** Nee  
**Vochtbarrière** Zonder  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Aantal hulpaders (Buiten)mantelmateriaal** 0 Zonder  
**Specificatie mantelmateriaal** Overig  
**Mantelkleur** Zwart  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Euroklasse brandgedrag volgens** Eca

<b>EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	Zonder
<b>rookontwikkeling</b>	
<b>volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	Zonder
<b>brandende vallende</b>	
<b>druppels/deeltjes</b>	
<b>volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	Zonder
<b>corrosiviteit/</b>	
<b>zuurgraad volgens EN</b>	
<b>13501-6</b>	
<b>Oliebestendig</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60811-404</b>	
<b>Koudebestendig</b>	Ja
<b>volgens EN</b>	
<b>60811-504+505+506</b>	
<b>Buitendiameter circa</b>	7.2 mm
<b>Toegelaten</b>	5 - 50 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, flexibele</b>	
<b>montage</b>	
<b>Toegelaten</b>	-25 - 70 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, vaste montage</b>	
<b>Nominale spanning</b>	450 V
<b>U0</b>	
<b>Nominale spanning U</b>	750 V
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Geschikt als</b>	Ja
<b>installatiekabel</b>	
<b>Gecertificeerd voor</b>	Nee
<b>scheepsapplicaties</b>	
<b>Gecertificeerd voor</b>	Nee
<b>luchthaven</b>	
<b>verlichtingskabel</b>	
<b>Gewicht</b>	166 kg/km
<b>Funciebehoud</b>	Nee
<b>volgens BS 6387 CWZ</b>	
<b>Funciebehoud</b>	Nee
<b>volgens BS 8434-2</b>	
<b>Funciebehoud</b>	Nee
<b>volgens BS 8491</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024