



Eupen - MONTAGESNOER 6 ZWART 90 ECA

Montagesnoer 90°C (H07V2-K) Eca 6 mm²
zwart

| | |
|------------------------------------|--|
| Model | Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aa |
| Variant | H07V2-K 6 MM2 450/750 V Eca |
| Artikelnummer | 5001200411 |
| Artikelkortingsgroep | 3052 |
| Merk | Eupen |
| Artikelnummer fabrikant | N107004 |
| GTIN | 05413260585555 |

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

| | |
|---|---------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 6 mm ² |
| AWG-maat | 0000 |
| Geleiderdiameter | 3.1 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 3.3 Ohm/km |
| Aantal aders | 1 |
| Draden gedraaid | Nee |
| Aderisolatie | PVC |
| Specificatie draadisolatie | Overig |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Identificatie-/codeerkl eur ader | Overig |
| Adercodering | Kleur |
| Aderkleur | Verscheidene, meerdere |
| Met aardgeleider | Nee |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 70 °C |
| Scherm | Nee |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Vochtbarrière | Zonder |
| Bewapening/armering | Zonder |
| Aantal hulpaders (Buiten)mantelmateriaal | 0 Zonder |
| Specificatie mantelmateriaal | Overig |
| Mantelkleur | Zwart |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Euroklasse | Eca |
| brandgedrag volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | Zonder |

| | |
|---|---------------------|
| rookontwikkeling volgens EN 13501-6 Euroklasse | Zonder |
| brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 Euroklasse | Zonder |
| corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 | |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Ja |
| Buitendiameter circa Toegelaten | 4.7 mm 5 - 50 °C |
| buitentemperatuur kabel, flexibele montage Toegelaten | -25 - 70 °C |
| buitentemperatuur kabel, vaste montage Nominale spanning U0 | 450 V |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 18.8 mm |
| Nominale spanning U | 750 V |
| Geleidervorm | Rond |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Gewicht | 62 kg/km |
| Funcatiebehoud volgens BS 6387 CWZ | Nee |
| Funcatiebehoud volgens BS 8434-2 | Nee |
| Funcatiebehoud volgens BS 8491 | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024