



Eupen - MONTAGESNOER 1 VIOLET 90 ECA

Montagesnoer 90°C (H05V2-K) Eca 1 mm²
violet

Model	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aa
Variant	H05V2-K 1,0 MM2 300/500 V Eca
Artikelnummer	5001140811
Artikelkortingsgroep	3052
Merk	Eupen
Artikelnummer fabrikant	N103114
GTIN	05413260592324

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
AWG-maat	0000
Geleiderdiameter	1.3 mm
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	19.5 Ohm/km
Aantal aders	1
Draden gedraaid	Nee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Identificatie-/codeerkl eur ader	Overig
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Verscheidene, meerdere
Met aardgeleider	Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C
Scherm	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Vochtbarrière	Zonder
Bewapening/armering	Zonder
Aantal hulpaders	0
(Buiten)mantelmateriaal	Zonder
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Lila/violet
Kabelgeometrie	Rond
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder

rookontwikkeling volgens EN 13501-6 Euroklasse	Zonder
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Buitendiameter circa Toegelaten	2.5 mm 5 - 50 °C
buitentemperatuur kabel, flexibele montage Toegelaten	-25 - 70 °C
buitentemperatuur kabel, vaste montage Nominale spanning U0	300 V
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	10 mm
Nominale spanning U	500 V
Geleidervorm	Rond
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Gewicht	13.2 kg/km
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ	Nee
Functiebehoud volgens BS 8434-2	Nee
Functiebehoud volgens BS 8491	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024