



# Eupen - VD-DRAAD 400 GROEN/GEEL ECA

VD-DRAAD (H07V-R) ECA 400 mm<sup>2</sup>  
groen/geel

**Artikelnummer** 5020331011  
**Artikelkortingsgroep** 3060  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer fabrikant** N030086  
**GTIN** 05413260727658

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 400 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 23.6 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 0.047 Ohm/km  
**Aantal aders** 1  
**Draden gedraaid** Nee  
**Aderisolatie draadisolatie** PVC  
**Specificatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Identificatie-/codeerkleur ader** Overig  
**Adercodering** Kleur  
**Aderkleur** Verscheidene, meerdere  
**Met aardgeleider** Nee  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 70 °C  
**Scherm** Nee  
**Litze** Nee  
**Loodmantel** Nee  
**Vochtbarrière** Zonder  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Aantal hulpaders (Buiten)mantelmateriaal** 0  
**Specificatie mantelmateriaal** Overig  
**Mantelkleur** Overig  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)** Nee

<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Functiebehoud volgens IEC 60331-1</b>	Zonder
<b>Functiebehoud volgens IEC 60331-2</b>	Zonder
<b>Functiebehoud volgens IEC 60331-3</b>	Zonder
<b>Functiebehoud volgens EN 50200</b>	Zonder
<b>Functiebehoud volgens EN 50200 annex E</b>	Nee
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>	Ja
<b>Buitendiameter circa Toegelaten</b>	28.8 mm
<b>buitentemperatuur kabel, flexibele montage Toegelaten</b>	5 - 50 °C
<b>buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-25 - 70 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	450 V
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Nee
<b>Nominale spanning U</b>	750 V
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Geschikt als installatiekabel</b>	Ja
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor luchthaven</b>	Nee

**verlichtingskabel**  
**Gewicht** 3747 kg/km  
**Aantal strengen per geleider** 61  
**Streng diameter** 2.9 mm  
**Funcatiebehoud volgens BS 6387 CWZ** Nee  
**Funcatiebehoud volgens BS 8434-2** Nee  
**Funcatiebehoud volgens BS 8491** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024