



# Eupen - VD-DRAAD 35 ZWART ECA

VD-DRAAD (H07V-R) ECA 35 mm<sup>2</sup> zwart

**Artikelnummer** 5020240411  
**Artikelkortingsgroep** 3060  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer** N021006  
**fabrikant**  
**GTIN** 05413260715181

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 35 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 7.1 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 0.524 Ohm/km  
**Aantal aders** 1  
**Draden gedraaid** Nee  
**Aderisolatie** PVC  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Identificatie-/codeerkl eur ader** Overig  
**Adercodering** Kleur  
**Aderkleur** Verscheidene, meerdere  
**Met aardgeleider** Nee  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 70 °C  
**Schermbewerking** Nee  
**Litze** Nee  
**Loodmantel** Nee  
**Vochtbarrière** Zonder  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Aantal hulpaders (Buiten)mantelmateriaal** 0 Zonder  
**Specificatie mantelmateriaal** Overig  
**Mantelkleur** Zwart  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Euroklasse** Eca  
**brandgedrag volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** Zonder

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | Zonder      |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | Zonder      |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                                | Nee         |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>                        | Ja          |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 9.5 mm      |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>              | 5 - 50 °C   |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                  | -25 - 70 °C |
| <b>Nominale spanning U0</b>   | 450 V       |
| <b>Nominale spanning U</b>  | 750 V       |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond        |
| <b>Geschikt als installatiekabel</b>                                      | Ja          |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>                             | Nee         |
| <b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>                   | Nee         |
| <b>Gewicht</b>  | 344 kg/km   |
| <b>Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ</b>                                  | Nee         |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8434-2</b>                                    | Nee         |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8491</b>                                      | Nee         |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024