



# Eupen - VD-DRAAD 10 GROEN/GEEL ECA SOEPEL

VD-DRAAD (H07V-R) ECA 10 mm<sup>2</sup> groen/geel

**Artikelnummer** 5020211011  
**Artikelkortingsgroep** 3060  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer** N018086  
**fabrikant**  
**GTIN** 05413260715075

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 10 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 3.8 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 1.83 Ohm/km  
**Aantal aders** 1  
**Draden gedraaid** Nee  
**Aderisolatie** PVC  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Identificatie-/codeerkl eur ader** Overig  
**Adercodering** Kleur  
**Aderkleur** Verscheidene, meerdere  
**Met aardgeleider** Nee  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 70 °C  
**Scherm** Nee  
**Litze** Nee  
**Loodmantel** Nee  
**Vochtbarrière** Zonder  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Aantal hulpaders (Buiten)mantelmateriaal** 0 Zonder  
**Specificatie mantelmateriaal** Overig  
**Mantelkleur** Overig  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Eca

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                             | Zonder              |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>         | Zonder              |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6</b>                     | Zonder              |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>  | Nee                 |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>                                | Ja                  |
| <b>Buitendiameter circa Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b> | 5.8 mm<br>5 - 50 °C |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                          | -25 - 70 °C         |
| <b>Nominale spanning U0</b>   | 450 V               |
| <b>Nominale spanning U</b>  | 750 V               |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond                |
| <b>Geschikt als installatiekabel</b>  | Ja                  |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>                                     | Nee                 |
| <b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>                           | Nee                 |
| <b>Gewicht</b>  | 111 kg/km           |
| <b>Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ</b>  | Nee                 |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8434-2</b>  | Nee                 |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8491</b>  | Nee                 |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024