



# Eupen - VD-DRAAD 10 BLAUW ECA SOEPEL

VD-DRAAD (H07V-R) ECA 10 mm<sup>2</sup> blauw

**Artikelnummer** 5020210211  
**Artikelkortingsgroep** 3060  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer** N018046  
**fabrikant**  
**GTIN** 05413260715051

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 10 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 3.8 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 1.83 Ohm/km  
**Aantal aders** 1  
**Draden gedraaid** Nee  
**Aderisolatie** PVC  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Identificatie-/codeerkleur ader** Overig  
**Adercodering** Kleur  
**Aderkleur** Verscheidene, meerdere  
**Met aardgeleider** Nee  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 70 °C  
**Scherm** Nee  
**Litze** Nee  
**Loodmantel** Nee  
**Vochtbarrière** Zonder  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Aantal hulpaders (Buiten)mantelmateriaal** 0 Zonder  
**Specificatie mantelmateriaal** Overig  
**Mantelkleur** Blauw  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Brandvertraging** Ja

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| volgens IEC 60332-1-2  |             |
| Brandvertraging        | Nee         |
| volgens IEC            |             |
| 60332-3-21 (Cat A F/R) |             |
| Brandvertraging        | Nee         |
| volgens IEC            |             |
| 60332-3-22 (Cat A)     |             |
| Brandvertraging        | Nee         |
| volgens IEC            |             |
| 60332-3-23 (Cat B)     |             |
| Brandvertraging        | Nee         |
| volgens IEC            |             |
| 60332-3-24 (Cat C)     |             |
| Brandvertraging        | Nee         |
| volgens IEC            |             |
| 60332-3-25 (Cat D)     |             |
| Rookarm vlgs. IEC      | Nee         |
| 61034-2                |             |
| Halogeenvrij volgens   | Nee         |
| IEC 60754-1            |             |
| Halogeenvrij volgens   | Nee         |
| IEC 60754-2            |             |
| Halogeenvrij volgens   | Nee         |
| IEC 60754-3            |             |
| Euroklasse             | Eca         |
| brandgedrag volgens    |             |
| EN 13501-6             |             |
| Euroklasse             | Zonder      |
| rookontwikkeling       |             |
| volgens EN 13501-6     |             |
| Euroklasse             | Zonder      |
| brandende vallende     |             |
| druppels/deeltjes      |             |
| volgens EN 13501-6     |             |
| Euroklasse             | Zonder      |
| corrosiviteit/         |             |
| zuurgraad volgens EN   |             |
| 13501-6                |             |
| Functiebehoud          | Zonder      |
| volgens IEC 60331-1    |             |
| Functiebehoud          | Zonder      |
| volgens IEC 60331-2    |             |
| Functiebehoud          | Zonder      |
| volgens IEC 60331-3    |             |
| Functiebehoud          | Zonder      |
| volgens EN 50200       |             |
| Functiebehoud          | Nee         |
| volgens EN 50200       |             |
| annex E                |             |
| Oliebestendig          | Nee         |
| volgens IEC            |             |
| 60811-404              |             |
| Koudebestendig         | Ja          |
| volgens EN             |             |
| 60811-504+505+506      |             |
| Buitendiameter circa   | 5.8 mm      |
| Toegelaten             | 5 - 50 °C   |
| buitentemperatuur      |             |
| kabel, flexibele       |             |
| montage                |             |
| Toegelaten             | -25 - 70 °C |
| buitentemperatuur      |             |
| kabel, vaste montage   |             |
| Nominale spanning      | 450 V       |
| U0                     |             |
| Geschikt voor          | Nee         |
| ondergrondse           |             |
| installatie            |             |
| Nominale spanning U    | 750 V       |
| Geleidervorm           | Rond        |
| Geschikt als           | Ja          |
| installatiekabel       |             |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Gecertificeerd voor<br/>scheepsapplicaties</b>               | Nee       |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>luchthaven<br/>verlichtingskabel</b> | Nee       |
| <b>Gewicht</b>  | 111 kg/km |
| <b>Aantal strengen per<br/>geleider</b>                         | 7         |
| <b>Streng diameter</b>  | 1.38 mm   |
| <b>Funcatiebehoud<br/>volgens BS 6387 CWZ</b>                   | Nee       |
| <b>Funcatiebehoud<br/>volgens BS 8434-2</b>                     | Nee       |
| <b>Funcatiebehoud<br/>volgens BS 8491</b>                       | Nee       |

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024