



# Eldra - VD-DRAAD 1,5 ZWART ECA

VD-DRAAD (H07V-U) ECA 1,5 mm<sup>2</sup> zwart

<b>Model</b>	VD H07V-U Eca
<b>Variant</b>	1,5 mm <sup>2</sup> BK
<b>Artikelnummer</b>	5020170431
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3072
<b>Merk</b>	Eldra
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	20101.01312.0182.E
<b>GTIN</b>	08716286422628

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>	12.1 Ohm/km
<b>Aantal aders</b>	1
<b>Draden gedraaid</b>	Nee
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Specificatie draadisolatie</b>	Overig
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Aderkleur</b>	Zwart
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	70 °C
<b>Schermbewapening</b>	Nee
<b>Litze</b>	Nee
<b>Vochtbarrière</b>	Zonder
<b>Bewapening/armering</b>	Zonder
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Euroklasse</b>	Eca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Nee
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	2.7 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-5 - 70 °C
<b>Nominale spanning U0</b>	450 V
<b>Nominale spanning U</b>	750 V
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Geschikt als</b>	Ja

**installatiekabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**  
**Gewicht** 20 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024