



# Eupen - MONTAGESNOER 50 WIT 90 ECA

Montagesnoer 90°C (H07V2-K) Eca 50 mm<sup>2</sup>  
wit

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 5001250611     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3052           |
| <b>Merk</b>                    | Eupen          |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | N084056        |
| <b>GTIN</b>                    | 05413260722400 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>   | 50 mm <sup>2</sup> |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 9.2 mm             |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 5 = soepel  |
| <b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>   | 0.386 Ohm/km       |
| <b>Aantal aders</b>   | 1                  |
| <b>Draden gedraaid</b>  | Nee                |
| <b>Aderisolatie</b>   | PVC                |
| <b>Adercodering</b>   | Kleur              |
| <b>Aderkleur</b>  | Wit                |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                               | 90 °C              |
| <b>Scherm</b>   | Nee                |
| <b>Litze</b>  | Ja                 |
| <b>Loodmantel</b>   | Nee                |
| <b>Bewapening/armering</b>  | Zonder             |
| <b>Aantal hulpaders</b>   | 0                  |
| <b>Mantelkleur</b>  | Wit                |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | Eca                |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | Zonder             |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | Zonder             |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | Zonder             |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>                        | Ja                 |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 12 mm              |
| <b>Toegelaten</b>   | -5 - 50 °C         |

**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -25 - 90 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 450 V  
**U0**  
**Nominale spanning U** 750 V  
**Geleidervorm** Rond  
**Gewicht** 478 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024