



Eupen - MONTAGESNOER 6 GRIJS 90 ECA

Montagesnoer 90°C (H07V2-K) Eca 6 mm²
grijs

Model Voedingskabel < 1 kV,
voor vaste aa
Variant H07V2-K 6 MM2
450/750 V Eca
Artikelnummer 5001200011
Artikelkortingsgroep 3052
Merk Eupen
Artikelnummer N107066
fabrikant

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 6 mm²
AWG-maat 0000
Geleiderdiameter 3.1 mm
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C 3.3 Ohm/km
Aantal aders 1
Draden gedraaid Nee
Aderisolatie PVC
Specificatie draadisolatie Overig
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Identificatie-/codeerkl eur ader Overig
Adercodering Kleur
Aderkleur Verscheidene, meerdere
Met aardgeleider Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 70 °C
Scherf Nee
Litze Nee
Loodmantel Nee
Vochtbarrière Zonder
Bewapening/armering Zonder
Aantal hulpaders 0
(Buiten)mantelmateriaal Zonder
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Grijs
Kabelgeometrie Rond
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse rookontwikkeling Zonder

volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC 60811-404	
Koudebestendig	Ja
volgens EN 60811-504+505+506	
Buitendiameter circa	4.7 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-25 - 70 °C
Nominale spanning U₀	450 V
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	18.8 mm
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Gewicht	62 kg/km
Funciebehoud volgens BS 6387 CWZ	Nee
Funciebehoud volgens BS 8434-2	Nee
Funciebehoud volgens BS 8491	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024