



# Eupen - MONTAGESNOER 2,5 WIT 90 ECA

Montagesnoer 90°C (H07V2-K) Eca 2,5 mm<sup>2</sup>  
wit

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Model</b>                       | Voedingskabel < 1 kV,<br>voor vaste aa |
| <b>Variant</b>                     | H07V2-K 2,5 MM2<br>450/750 V Eca       |
| <b>Artikelnummer</b>               | 5001180611                             |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>        | 3052                                   |
| <b>Merk</b>                        | Eupen                                  |
| <b>Artikelnummer<br/>fabrikant</b> | N105054                                |
| <b>GTIN</b>                        | 05413260585265                         |

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)

## Specificaties

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                            | Koper                     |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                          | Blank                     |
| <b>Nominale<br/>geleiderdoorsnede</b>               | 2.5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>AWG-maat</b>                                     | 0000                      |
| <b>Geleiderdiameter</b>                             | 2 mm                      |
| <b>Samenstelling<br/>geleider</b>                   | Klasse 5 = soepel         |
| <b>Geleiderweerstand bij<br/>20°C</b>               | 7.98 Ohm/km               |
| <b>Aantal aders</b>                                 | 1                         |
| <b>Draden gedraaid</b>                              | Nee                       |
| <b>Aderisolatie</b>                                 | PVC                       |
| <b>Specificatie<br/>draadisolatie</b>               | Overig                    |
| <b>Adercodering volgens<br/>HD 308 S2</b>           | Ja                        |
| <b>Identificatie-/codeerkl<br/>eur ader</b>         | Overig                    |
| <b>Adercodering</b>                                 | Kleur                     |
| <b>Aderkleur</b>                                    | Verscheidene,<br>meerdere |
| <b>Met aardgeleider</b>                             | Nee                       |
| <b>Max. toelaatbare<br/>geleidertemperatuur</b>     | 70 °C                     |
| <b>Scherm</b>                                       | Nee                       |
| <b>Litze</b>  | Nee                       |
| <b>Loodmantel</b>                                   | Nee                       |
| <b>Vochtbarrière</b>                                | Zonder                    |
| <b>Bewapening/armering</b>                          | Zonder                    |
| <b>Aantal hulpaders<br/>(Buiten)mantelmateriaal</b> | 0<br>Zonder               |
| <b>Specificatie<br/>mantelmateriaal</b>             | Overig                    |
| <b>Mantelkleur</b>                                  | Wit                       |
| <b>Kabelgeometrie</b>                               | Rond                      |
| <b>Euroklasse</b>                                   | Eca                       |
| <b>brandgedrag volgens<br/>EN 13501-6</b>           |                           |
| <b>Euroklasse</b>                                   | Zonder                    |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>rookontwikkeling<br/>volgens EN 13501-6<br/>Euroklasse</b>                         | Zonder              |
| <b>brandende vallende<br/>druppels/deeltjes<br/>volgens EN 13501-6<br/>Euroklasse</b> | Zonder              |
| <b>corrosiviteit/<br/>zuurgraad volgens EN<br/>13501-6</b>                            |                     |
| <b>Oliebestendig<br/>volgens IEC<br/>60811-404</b>                                    | Nee                 |
| <b>Koudebestendig<br/>volgens EN<br/>60811-504+505+506</b>                            | Ja                  |
| <b>Buitendiameter circa<br/>Toegelaten</b>  | 3.6 mm<br>5 - 50 °C |
| <b>buitentemperatuur<br/>kabel, flexibele<br/>montage<br/>Toegelaten</b>              | -25 - 70 °C         |
| <b>buitentemperatuur<br/>kabel, vaste montage<br/>Nominale spanning<br/>U0</b>        | 450 V               |
| <b>Min. toegelaten<br/>buigingsstraal,<br/>stationaire inzet/vast<br/>geplaatst</b>   | 14.4 mm             |
| <b>Nominale spanning U</b>  | 750 V               |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond                |
| <b>Geschikt als<br/>installatiekabel</b>  | Ja                  |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>scheepsapplicaties</b>                                     | Nee                 |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>luchthaven<br/>verlichtingskabel</b>                       | Nee                 |
| <b>Gewicht</b>  | 30 kg/km            |
| <b>Funciebehoud<br/>volgens BS 6387 CWZ</b>   | Nee                 |
| <b>Funciebehoud<br/>volgens BS 8434-2</b>   | Nee                 |
| <b>Funciebehoud<br/>volgens BS 8491</b>   | Nee                 |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024