



Eupen - MONTAGESNOER 0,75 VIOLET 90 ECA

Montagesnoer 90°C (H05V2-K) Eca 0,75 mm²
violet

Artikelnummer 5001120811
Artikelkortingsgroep 3052
Merk Eupen
Artikelnummer N102116
fabrikant
GTIN 05413260722714

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Geleiderdiameter 1.1 mm
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C 26 Ohm/km
Aantal aders 1
Draden gedraaid Nee
Aderisolatie PVC
Specificatie draadisolatie Overig
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Identificatie-/codeerkl eur ader Overig
Adercodering Kleur
Aderkleur Verscheidene, meerdere
Met aardgeleider Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 70 °C
Scherm Nee
Litze Nee
Loodmantel Nee
Vochtbarrière Zonder
Bewapening/armering Zonder
Aantal hulpaders (Buiten)mantelmateriaal 0 Zonder
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Lila/violet
Kabelgeometrie Rond
Euroklasse brandgedrag volgens Eca

EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC	
60811-404	
Koudebestendig	Ja
volgens EN	
60811-504+505+506	
Buitendiameter circa	2.3 mm
Toegelaten	5 - 50 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-25 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	300 V
U0	
Nominale spanning U	500 V
Geleidervorm	Rond
Geschikt als	Ja
installatiekabel	
Gecertificeerd voor	Nee
scheepsapplicaties	
Gecertificeerd voor	Nee
luchthaven	
verlichtingskabel	
Gewicht	10.8 kg/km
Funciebehoud	Nee
volgens BS 6387 CWZ	
Funciebehoud	Nee
volgens BS 8434-2	
Funciebehoud	Nee
volgens BS 8491	

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024