



# Eupen - MONTAGESNOER 35 BRUIN ECA

Montagesnoer (H07V-K) Eca 35 mm<sup>2</sup> bruin

**Artikelnummer** 5000240311  
**Artikelkortingsgroep** 3052  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer** N048076  
**fabrikant**  
**GTIN** 05413260715877

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 35 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 7.8 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 0.554 Ohm/km  
**Aantal aders** 1  
**Draden gedraaid** Nee  
**Aderisolatie** PVC  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Identificatie-/codeerkl eur ader** Overig  
**Adercodering** Kleur  
**Aderkleur** Verscheidene, meerdere  
**Met aardgeleider** Nee  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 70 °C  
**Scherm** Nee  
**Litze** Nee  
**Loodmantel** Nee  
**Vochtbarrière** Zonder  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Aantal hulpaders** 0  
**Met knaagdierbescherming** Nee  
**(Buiten)mantelmateriaal** Zonder  
**Specificatie mantelmateriaal** Overig  
**Mantelkleur** Bruin  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>                 | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                     | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                     | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                     | Nee         |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                     | Nee         |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>  | Nee         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                   | Nee         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                   | Nee         |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                   | Nee         |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | Eca         |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | Zonder      |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | Zonder      |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | Zonder      |
| <b>Functiebehoud volgens IEC 60331-1</b>                                  | 60 min.     |
| <b>Functiebehoud volgens IEC 60331-2</b>                                  | 60 min.     |
| <b>Functiebehoud volgens IEC 60331-3</b>                                  | 60 min.     |
| <b>Functiebehoud volgens EN 50200</b>                                     | Zonder      |
| <b>Functiebehoud volgens EN 50200 annex E</b>                             | Nee         |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                                | Nee         |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>                        | Ja          |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 10.2 mm     |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>              | 5 - 50 °C   |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                  | -25 - 70 °C |
| <b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>                                    | 450 V       |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>                             | Nee         |
| <b>Nominale spanning U</b>  | 750 V       |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond        |
| <b>Geschikt als installatiekabel</b>                                      | Ja          |
| <b>Gecertificeerd voor</b>  | Nee         |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>scheepsapplicaties</b>  |           |
| <b>Gecertificeerd voor</b> | Nee       |
| <b>luchthaven</b>          |           |
| <b>verlichtingskabel</b>   |           |
| <b>Gewicht</b>             | 357 kg/km |
| <b>Aantal strengen per</b> | 280       |
| <b>geleider</b>            |           |
| <b>Streng diameter</b>     | 0.39 mm   |
| <b>Funcatiebehoud</b>      | Nee       |
| <b>volgens BS 6387 CWZ</b> |           |
| <b>Funcatiebehoud</b>      | Nee       |
| <b>volgens BS 8434-2</b>   |           |
| <b>Funcatiebehoud</b>      | Nee       |
| <b>volgens BS 8491</b>     |           |

Dit productblad is gegenereerd op 07-01-2025