



Eupen - VD-DRAAD 0,75 VIOLET ECA

VD-DRAAD (H05V-U) ECA 0,75 mm² violet

Artikelnummer 5010120811
Artikelkortingsgroep 3060
Merk Eupen
Artikelnummer fabrikant N001114
GTIN 05413260587726

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 0.75 mm²
AWG-maat 0000
Geleiderdiameter 0.98 mm
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Geleiderweerstand bij 20°C 24.5 Ohm/km
Aantal aders 1
Draden gedraaid Nee
Aderisolatie PVC
Specificatie draadisolatie Overig
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Identificatie-/codeerkl eur ader Overig
Adercodering Kleur
Aderkleur Verscheidene, meerdere
Met aardgeleider Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 70 °C
Scherm Nee
Litze Nee
Loodmantel Nee
Vochtbarrière Zonder
Bewapening/armering Zonder
Aantal hulpaders (Buiten)mantelmateriaal 0 Zonder
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Lila/violet
Kabelgeometrie Rond
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 Zonder

Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
Buitendiameter circa Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	2.2 mm 5 - 50 °C
Nominale spanning U0	300 V
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	13.2 mm
Nominale spanning U	500 V
Geleidervorm	Rond
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Gewicht	10.9 kg/km
Funciebehoud volgens BS 6387 CWZ	Nee
Funciebehoud volgens BS 8434-2	Nee
Funciebehoud volgens BS 8491	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024