



Helukabel - JZ-500 HMH-C 2X 1

JZ-500 HMH-C 2x1 mm²

Artikelnummer 101910
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 11241
fabrikant
GTIN 04060892047787
Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Nominale 1 mm²
geleiderdoorsnede
Samenstelling Klasse 5 = soepel
geleider
Aantal strengen per 0
geleider
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 2
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming Zonder
collectief
Aderisolatie Overig
Adercodering Cijfers
Draagorgaan Zonder
(Buiten)mantelmateriaal Overig
al
Mantelkleur Grijs
Beschermd tegen Nee
torderen
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC
61034-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse Dca

brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	s2
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a1
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	5.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	70 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	23 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-15 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U₀	300 V
Nominale spanning U	500 V
Dit productblad is gegenereerd op 27-07-2024	