



# 3F Filippi - 3F LINDA LED BASIC 2X19W 840 L1270

3F Linda lineair opbouw armatuur slagvast (IK10) en spatwaterdicht (IP66) Type: 3F Linda LED Basic 2x19W L1270 - Lumenpakket: ca. 5.357 lumen - Kleurtemperatuur: 4.000K, Ra. >80, UGR <22 - Afmetingen: 1270mm x 160x 100mm (LxBxH) - voorzien van kunststof kapklemmen - geschikt voor toepassing in HACCP omgeving - Totaal opgenomen vermogen: 41W - Temp. bereik: -20°C / +40°C - 3F Filippi code 58763

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Model</b>                   | LINDA BASIC           |
| <b>Variant</b>                 | LED BASIC 2x19W L1270 |
| <b>Artikelnummer</b>           | 101946                |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 6260                  |
| <b>Merk</b>                    | 3F Filippi            |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 58763                 |
| <b>GTIN</b>                    | 08015466129976        |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b> | Nee                  |
| <b>Geschikt voor aanbouw</b>       | Ja                   |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>   |                      |
| <b>Met bevestigingsmateriaal</b>   |                      |
| <b>Dimbaar</b>                     |                      |
| <b>Dimmer DALI</b>                 | Nee                  |
| <b>Lichtuittrede</b>               | Direct(rechtstreeks) |

## Beschermingsgraad achterzijde (IP)

## Beschermingsgraad frontzijde (IP)

|                     |      |
|---------------------|------|
|                     | 0    |
| <b>Slagvastheid</b> | IK10 |

|  |      |
|--|------|
| <b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b> | 0 lm |
|  | 0 W  |

## Met schakelaar Met aanwezigheidsmelder

|  |            |
|--|------------|
|  | 0 - 0 lm/W |
|--|------------|

|   |      |
|---|------|
| <b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b> | 41 W |
|---|------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
|                         | 0 - 0 lm      |
| <b>Kleurtemperatuur</b> | 4000 - 4000 K |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Breedte</b>                             | 160 mm                |
| <b>Lengte</b>                              | 1270 mm               |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD)</b> | 0 %                   |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>      | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Lichtsterkte</b>                        | 0 - 0 cd              |

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024