



Aginode - S/FTP C7 4P ORANJE CCA LSZH H1000

S/FTP C7 4X2XAWG23 LSZH 600 Mhz Haspel met 1000 meter oranje kabel Serie: Lanmark CPR klasse Cca-s1a,d1,a1 type N100.365-OC

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Model | LANmark-7 |
| Variant | S/FTP Cca |
| Artikelnummer | 101941 |
| Artikelkortingsgroep | 2500 |
| Merk | Aginode |
| Artikelnummer fabrikant | N100.365-OC |

Besteleenheden

1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|------------------|
| Kabeltype | S/FTP |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| AWG-maat | 23 |
| Aantal aders | 8 |
| Aantal groepen getwist | 4 |
| Getwist | Per twee |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Gevlochten(tres) |
| Afscherming collectief | Folie |
| Overlangs | Nee |
| waterdichte kabel | |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Nee |
| Mantelkleur | Oranje |
| Kabelgeometrie | Overig |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Cca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1a |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 7.6 mm |

| | |
|--|-------------|
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding | 61 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 31 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | 0 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -20 - 60 °C |
| Categorie | 7 |
| Gewicht | 61 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024