



Schuch - SCHUCH nD866 12L42 H65

EX-LED armatuur nD866 12L42 H65 4.690 lumen, armatuurvermogen 31 Watt 5.000K, polyester behuizing met heldere polycarbonaat kap RVS bevestigingsklemmen, IP66, geschikt voor zone 2 en 22: II 3G EX nA II T4 Gc (zone 2) II 3 D EX tc IIIC T80°C (zone 22) Omgevingstemperatuur -30° tot +65°C afm. 1250x182x114mm (LxBxH) fabrikaat Schuch, type nD866 12L42 H65 code 86600 0015

Artikelnummer 101990
Artikelkortingsgroep 8800
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 866000015

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Richtbaar Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Beschermingsgraad (IP) IP66
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Voor explosie veilige (Ex) zone gas 2
Voor Ex-zone met stof 22
Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1 -95 - -95 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties 28 W
Effectieve lichtstroom 4590 lm
Lichtkleur Wit

Kleurtemperatuur	5000 - 5000 K
Arbeidsfactor	0
Breedte	182 mm
Hoogte/diepte	114 mm
Lengte	1250 mm
Buitendiameter	0 mm
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Met bewegingssensor	
Met aanwezigheidsmelder	

Met lichtsensor

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024