



Schuch - SCHUCH nD866 12L42

EX-LED armatuur nD866 12L42 4.690 lumen, armatuurvermogen 31 Watt 5.000K, polyester behuizing met heldere polycarbonaat kap RVS bevestigingsklemmen, IP66, geschikt voor zone 2 en 22: II 3G EX nA II T4 Gc (zone 2) II 3 D EX tc IIIC T80°C (zone 22) Omgevingstemperatuur -30° tot +40°C afm. 1250x182x114mm (LxBxH) fabrikaat Schuch, type nD866 12L42 code 86600 0012

Artikelnummer 101985
Artikelkortingsgroep 8800
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 866000012

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Richtbaar Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd

Regeling inbegrepen Ja

Nominale levensduur 0 h

L70/B50 bij 25 °C

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 0 %

100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)

Uitval bij gemiddelde levensduur van 0 %

100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)

Beschermingsgraad (IP) IP66

Slagvastheid IK10

Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I

Voor explosieveilige (Ex) zone gas 2

Voor Ex-zone met stof 22

Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -70 - -70 °C

Systeemvermogen, systeemprestaties 28 W

0 - 0 lm

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 5000 - 5000 K |
| Arbeidsfactor | 0 |
| Breedte | 182 mm |
| Hoogte/diepte | 114 mm |
| Lengte | 1250 mm |
| Buitendiameter | 0 mm |
| Aantal polen | 0 |
| Geleiderdoorsnede | 0 mm ² |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 - 0 mm ² |
| Met bewegingssensor | |
| Met aanwezigheidsmelder | |

Met lichtsensor

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024