



Schuch - SCHUCH nD866F 12L42 H65

EX-LED armatuur nD866F 12L42 H65 ca.
4.360 lumen, armatuurvermogen 28 Watt
5.000K, Ra.>80, polyester behuizing met
gesatineerde polycarbonaat kap RVS
bevestigingsklemmen, IP66, IK10 geschikt voor
zone 2 en 22: gas: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (zone
2) stof: II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (zone 22)
Omgevingstemperatuur -30°C tot +65°C afm.
1250x182x114mm (LxBxH) gewicht 5,4 kg.
fabrikaat Schuch, type nD866F 12L42 H65
code 86600 0005

Artikelnummer 101988
Artikelkortingsgroep 8800
Merk Schuch
Artikelnummer 866000005
fabrikant
GTIN 04041254273679

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Richtbaar Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, LED
gereedschap besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Beschermingsgraad IP66
(IP)
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse I
volgens IEC 61140
Voor explosieveilige 2
(Ex) zone gas
Voor Ex-zone met stof 22
Nominale omgevingst -30 - 65 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Systeemvermogen, 28 W

systeemprestaties

Effectieve lichtstroom	4360 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	5000 - 5000 K
Arbeidsfactor	0
Breedte	182 mm
Hoogte/diepte	114 mm
Lengte	1250 mm
Buitendiameter	0 mm
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem
Met bewegingssensor	
Met	
aanwezigheidsmelder	

Met lichtsensor

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024