



Aginode - S/FTP C7A 4P ORANJE B2CA LSZH 1250MHZ H1000

S/FTP C7A 4X2XAWG23 LSZH 1250 Mhz
Haspel met 1000 meter oranje kabel Serie:
Lanmark CPR klasse B2ca-s1a,d1,a1 type
N100.371-OB

| | |
|-----------------------------|------------|
| Model | LANmark-7a |
| Variant | S/FTP B2ca |
| Artikelnummer | 410025 |
| Artikeltortingsgroep | 2500 |
| Merk | Aginode |

Besteleenheden

1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Kabeltype | S/FTP |
| Duplex | |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| AWG-maat | 23 |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 8 |
| Aantal groepen getwist | 4 |
| Getwist | Per twee |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Folie |
| Afscherming collectief | Gevlochten(tres) |
| Overlangs waterdichte kabel | Nee |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Nee |
| Mantelkleur | Oranje |
| Aantal mantellagen | 0 |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | |

| | |
|---|-------------|
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | B2ca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1a |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Funktiebehoud volgens IEC 60331-23 | |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Buitendiameter circa | 7.9 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 32 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | 0 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -20 - 60 °C |
| NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid) | 82 % |
| UV-bestendig | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als computer data kabel | Ja |
| Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarm kabel | |
| Litze | |
| Met ripkoord | |
| Leidingbreedte ca. | 0 mm |
| Leidinghoogte ca. | 0 mm |
| Gewicht | 68 kg/km |
| Golfweerstand, impedantie | 0 Ohm |
| Max. treksterkte tijdens aanleggen | 0 kN |
| Nominale spanning U | 0 V |
| Met knaagdierbescherming | |
| Funktiebehoud volgens DIN 4102-12 | |
| Kabeltype volgens BS 4737-3.30 | |
| Kleur ripkoord volgens BS 4737-3.30 | |
| Voldoet aan BT (British Telecom) | |

specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 07-07-2024