



Aginode - F/UTP C6A 4P CCA ORANJE LANMARK LSZH H1000 F1

LANmark-6A F1/UTP C6A 4x2xAWG23 LSZH-FRT oranje buitenmantel, haspel 1000 meter type N100.622G-OC CPR klasse Cca-s1a,d1,a1

Model	LANmark-6a
Variant	F/UTP Cca
Artikelnummer	410012
Artikelkortingsgroep	2500
Merk	Aginode

Besteleenheden

1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype	F/UTP
Duplex	
Geleidermateriaal	Koper
AWG-maat	23
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleur
Afscherming collectief	Folie
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Mantelkleur	Oranje
Aantal mantellagen	0
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1a
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Functiebehoud volgens IEC 60331-23	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	7.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	30 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-10 - 60 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 60 °C
Categorie	6A (IEC)
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)	70 %
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als computer data kabel	Ja
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarm kabel	
Litze	
Met ripkoord	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Gewicht	52 kg/km
Golfweerstand, impedantie	0 Ohm
Max. treksterkte tijdens aanleggen	0 kN
Nominale spanning U	0 V
Met knaagdierbescherming	
Functiebehoud volgens DIN 4102-12	
Kabeltype volgens BS 4737-3.30	
Kleur ripkoord volgens BS 4737-3.30	
Voldoet aan BT (British Telecom) specificatie	

