



# Aginode - S/FTP C7 4P ORANJE DCA H5

S/FTP C7 4X2XAWG23 DUAL LSZH 600 Mhz  
Haspel met 500 meter oranje kabel Serie:  
Lanmark CPR klasse Dca-s2,d1,a1 type  
N100.367-OD

<b>Model</b>	LANmark-7
<b>Variante</b>	S/FTP Dca DUAL
<b>Artikelnummer</b>	410488
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2500
<b>Merk</b>	Aginode
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	N100.367-OD

## Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Kabeltype</b>	S/FTP
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>AWG-maat</b>	23
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen getwist</b>	4
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Afscherming groepen</b>	Gevlochten(tres)
<b>Afscherming collectief</b>	Folie
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Oranje
<b>Kabelgeometrie</b>	Overig
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	7 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	56 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal,</b>	28 mm

**stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Toegelaten** 0 - 50 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, flexibele**

**montage**

**Toegelaten** -20 - 60 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, vaste montage**

**Categorie** 7

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024