



Aginode - F/UTP C6A 4P DCA ORANJE LANMARK LSZH H500 F1

Lanmark/6A F1/UTP C6A 4x2xAWG23 LSZH
Oranje CPR classificering Dca s2 d1 a1 -
haspel 500 meter type N100.624G-OD

Model	LANmark-6a
Variant	F/UTP Dca
Artikelnummer	410480
Artikelkortingsgroep	2500
Merk	Aginode
Artikelnummer fabrikant	N100.624G-OD

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype	F/UTP
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	23
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleur
Afscherming collectief	Folie
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Mantelkleur	Oranje
Kabelgeometrie	Overig
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Buitendiameter circa	7.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met	60 mm

coulissegeleiding	
Min. toegelaten	30 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-10 - 60 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-20 - 60 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Categorie	6A (TIA)
Gewicht	52 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024