



# Aginode - F/FTP C6A 4P TWIN DCA ORANJE LANMARK LSZH H500

F/FTP Dual AWG23 Cat 6A LSZH, kleur oranje  
serie Lanmark 6a CPR klasse: Dca-s2,d1,a1

<b>Model</b>	LANmark-6a
<b>Variant</b>	F/FTP Dca
<b>Artikelnummer</b>	410485
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2500
<b>Merk</b>	Aginode
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	N100.693G-OD

## Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Kabeltype</b>	F / FTP
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>AWG-maat</b>	23
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen getwist</b>	4
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Folie
<b>Afscherming collectief</b>	Folie
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Oranje
<b>Kabelgeometrie</b>	Overig
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	7 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	56 mm

<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	28 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-10 - 60 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-20 - 60 °C
<b>Categorie</b>	6A (TIA)
<b>Gewicht</b>	100 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024